



## DRG-Fensteranschlußfolie TWIN A-V



DRG-Fensteranschlußfolie TWIN A-V ist ein einseitiges Klebeband mit einem extrem aggressiven Spezialklebstoff für hervorragende Haftung im Baubereich. Es verfügt über eine hohe Zugfestigkeit in Längs- und Querrichtung und einen lösemittelfreien Acrylatklebstoff mit einer hervorragenden Altersbeständigkeit. Das Klebeband ist frei von Emulgatoren und anderen Emulsionshilfsstoffen. Des weiteren ist es bis zu 3 Monate UV-beständig, freibewitterungsfähig und lässt sich überputzen.

Es wird zur Abdichtung von Fensteranschlußfugen innen und außen sowie für Vorwandinstallationen in Feuchträumen verwendet.

### Technische Daten – Produktmerkmale

Träger	--	Spezial-PET/PA-Vliesfolie, weiß
Klebstoff	--	UV-Acrylat
Abdeckung/Liner	--	Silikonierete PP-Folie
Banddicke	DIN EN 1942	0.4 mm
Reißdehnung	DIN EN 14410	25 %
Bruchkraft, längs	DIN EN 14410	40 N/cm
Bruchkraft, quer	DIN EN 14410	40 N/cm
Klebkraft auf Stahl	DIN EN 1939	15 N/cm
Temperaturbeständigkeit	--	-40 bis +100 °C
Verarbeitung	--	> 5 °C

**LAGERUNG: BEI 5 °C BIS 35 °C UND TROCKEN IN DER ORIGINALVERPACKUNG;  
12 MONATE NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.**

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.

Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!