



DRG-Primerstift



Primerstift für Anputz- und Anputzdichtleisten dient zur Haftverbesserung vor allem auf niederenergetischen Oberflächen (z.B. Lacke, Holzlasuren Pulverbeschichtungen, Kunststoffoberflächen).

Primer nur an den zu beklebenden Oberflächen und zuvor mit Haftverbesserer gereinigten und trockenen Untergrund auftragen. Nach ausreichender Abluftzeit (vollständiger Abtrocknung) können die Laibungsanschlussprofile und Dichtprofile spannungsfrei und mit dem benötigten Anpressdruck der Andruckrolle aufgeklebt werden.

Technische Daten – Produktmerkmale

Enthält	--	Cyclohexan Ethylbenzol
Farbe	--	transparent

LAGERUNG: TROCKEN, KÜHL UND VOR ERWÄRMUNG, ÜBERHITZUNG IN ORIGINALVERPACKUNG SCHÜTZEN; 1 JAHR NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR. 12 MONATE NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.

Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!